



墨研  
标识

20<sup>+</sup>年专注于  
喷码标识

激光、喷码、自动化三位一体  
溯源全方位产品标识解决方案

# 德国KBA into 小字符喷码机

## 精美标识 为产品增值

小字符喷码机德国KBA into可喷印0.8-1.5cm字高的字体,使用颜料墨,对比度会更清晰,在高速条件下仍然保持良好的打印效果。

源自德国制造  
MADE IN GERMANY

## 技术参数 | Technical Parameters



|      |   |
|------|---|
| 规格尺寸 | 控制器: 320x320x620mm(包括操作终端)                          |
| 喷头   | 145x40x40mm (长x宽x高)                                 |
| 机箱   | 不锈钢   |
| 防护等级 | IP65(无需压缩气体)  |
| 温度   | +5至+40°C, 相对湿度最大为90%, 无冷凝                           |
| 硬件   | 控制组件和喷印设备相互独立, 即一个主控制组件可控制并同步多个喷印设备                 |
| 错误诊断 | 自动诊断, 纯文本形式显示                                       |
| 电源供应 | 86-264V $\pm$ 10%, 50-60Hz, 最大电流消耗1.0/0.5A          |
| 安全标准 | 油墨回流控制; 粘度和油墨液位自动控制; 远程控制喷印错误; 电子系统和油墨系统分开安装; 几乎零排放 |

### 喷印

- 最多可喷印5行
- 32点阵
- 字体高度: 0.8-15mm
- 速度: 最快460m/min (5x5点阵)
- 文本撰写: 自动调整时间和日期、连续编号、条形码、二维码、商标等; 可按照实际样式字体喷印; 定制化软件

### 端口




- USB
- 以太网
- RS232
- 可连接网络
- 可自由编程的警报继电器
- 数字I/O端口(8个输入和4个输出端口)
- 四色信号灯
- 远程插口

### 油墨系统

- 溶剂回收系统, 高效且环保
- 油墨和溶剂均为1升瓶装
- 无需压缩气体
- 维护简单省时

### 喷头

- 内置放大镜, 易于目测墨滴分裂情况
- 弯曲半径: 至少250mm



喷头



背面接口

## 伟依捷自动化设备(上海)有限公司

业务咨询: 021-64366075 / 18616251642 邮箱: vijet@163.com  
 总部地址: 上海市松江区松江工业区民强路1525号  
 工厂地址: 浙江省台州市峰江街道保全村打网桥后钟367-368号

您的合作伙伴: